

## Indicado para cultivos de frutas



Pulverizador con tanque con fibra de vidrio, capacidad para 2000 litros, tapa 180° basculante con filtro, con agitador hidráulico y control de la agitación regulable, con tanque de agua limpia de 30 litros. Chasis pintado. Bomba de membrana 90L/min, turbina de 840 mm de diámetro con 10 láminas, con turbina accionada por caja de transmisión en 2 velocidades, con cardan homocinético, con 22 picos antigoteo doble (latón), puntas de cerámica, sistema antigoteo, con camisa de cerámica, con neumáticos 11L15 10 lonas, comando manual y filtro principal con sellado para limpieza. Máquina Modelo Arrastre.

## TWISTER 1500/2000 LTS Manitas Frutas (Uva / Café)



## Indicado para cultivos de frutas

Pulverizador con tanque con fibra de vidrio, capacidad para 1500 o 2000 litros, tapa 180° basculante con filtro, con agitador hidráulico y control de la agitación regulable, con tanque de agua limpia de 30 litros. Chasis pintado, bomba de membrana 90L/min, turbina centrífuga 600 mm de diámetro, caja de transmisión de 2 velocidades, cardan homocinético, comando eléctrico 2 sesiones y puntas de cerámica, con neumáticos 11L15.

## ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS	TWISTER 2084	TWISTER 2000
Tanque	2,000 litros	2,000 litros
Agitación	Hidráulico tipo Venturi 150 L/min. a 5 Bar.	Hidráulico Venturi 200 L/min. a 5 Bar.
Comando	Manual	Eléctrico con 2 secciones
Ruedas	Pneus 11L15	Pneus 11L15
Bomba	Membrana 90 L/min.	Membrana 90 L/min.
Chasis	Pintado (Op. Galvanizado)	Pintado (Op. Galvanizado)
Filtrado	Filtro principal com vedação	Filtro principal com vedação
Porta Picos	Bijet en latón	En Acero inoxidable
No. de Boquillas	22 Boquillas	24 o 28 Boquillas
Ventilación	840 mm (aluminio)	Centrífuga 600 mm
Velocidad Aire	C I - 100 Km/h. C II - 140 Km/h.	
Volumen de Aire	C I - 27.000 C II - 36.341 M³/h.	
Transmisión	Relación 1:3 y 1:4	Relación 1:6 y 1:6,7
Trocha	Max: 1.62m Min: 1.32m	Max: 1.60m Min: 1.35m
Potencia mínima req.	40 cv	45 cv
Cardan	Homocinético	Homocinético