

SEMBRADORA NEUMÁTICA

SNT-20 / SNT-40 / SNT-60



SEMBRADORA NEUMÁTICA



Tu mejor opción.

La SEMBRADORA NEUMÁTICA FAMAQ, es un equipo diseñado unicamente por arrastre de la misma, gracias al sistema de tracción independiente con llanta agrícola que le da la tracción y el movimiento a la caja de cambios para accionar el sistema de siembra, sistema de fertilizante y sistema de microgranulador. La toma de fuerza únicamente genera el vacio de la turbina.

Por su avanzado diseño la SEMBRADORA CERO LABRANZA FAMAQ, es un equipo ideal para el agricultor moderno que busca alto rendimiento en las cosechas, bajo costo de producción, fácil sistema de operación y mínimo mantenimiento.

COMPONENTES

SISTEMA SEMBRADOR: Dosificador de semilla importado de Italia de la marca Mater Macc, la número uno a nivel mundial, trabaja por medio de succión de aire.

TURBINA DE SUCCIÓN: Diseñada con su rotor balanceado para una capacidad de 12 surcos y por lo tanto nos garantiza una succión segura y confiable.

MÓDULO DE SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN: Independiente es su funcionamiento para cada surco, provisto por su propio sistema de autopropulsión conectado con sistema de amortiguamientoque permite adaptarse al terreno.

DEPÓSITO DE SEMILLA Y FERTILIZANTE: Fábricados en ácero inoxidable, así como los conductos de fertilización lo que garantiza una vida útil y prolongada. Los depósitos tienen un diseño que permite un eficiente desalojo del producto.

DISCOS: Abridor- Propulsor y de siembra, fábricados en ácero al carbón, tratados térmicamente para brindar alta resistencia y embaladas para un suave deslizamiento. En los discos para enterrar la semilla se tiene la opción de cambiar a machete.

RUEDA NIVELADORA: Diseñada para regular la profundidad del depósito de la semilla y cerrar la ranura de depósito cubriendo adecuadamente la semilla. Existen dos opciones de metal y semineumática (plástico).

MICROGRANULADORES: Es un sistema opcional que permite depositar el insectisida granulado conforme se realiza el trabajo de siembra.

SISTEMA DE FERTILIZACIÓN DIRECTA: Es un sistema opcional que permite depositar el fertilizante enterrándolo directamente en el área que se requiere para su mejor aprovechamiento.

DISTRIBUTIDOR AUTORIZADO

ESPECIFICACIONES			
MODELOS	SNT-20	SNT-40	SNT-60
Capacidad depósito de semilla		35 Lts.	
Capacidad depósito de Fertilizante		70 Lts.	
Número de módulos	2 surcos	4 surcos	6 surcos
Longitud del módulo		1.85 Mts.	
Longitud de barra	2.00 Mts.	3.00 Mts.	4.50 Mts.
Máxima altura		1.53 Mts.	
Peso	540 kg.	1250 kg.	1600 kg.
Montaje CAT II		3 pts.	
Potencia Requerida	50 HP.	90 HP.	115 HP.

















Fábrica de Máquina y Herramienta S. A. de C. V. Km.82.7 Carr. Irapuato- La Piedad Tels. 01(352) 6 20 08, 52 6 68 68 y 52 6 37 92 Sta. Ana Pco., Mpio. de Penjamo, Gto. famag@prodigy.net.mx www.famag.com.mx